



## Aluprofilmatte „ROBUST“ mit Rips- und Bürstenleisten Höhe 17 - 19 mm

### Technisches Datenblatt

Datum: August 2022

<b>Beschreibung:</b>	Aluprofilmatte mit Rips-Teppich Einlage, aufrollbar und leicht zu reinigen. Stoppt Feinschmutz und saugt Nässe auf. Die Mini-Bürste entfernt effektiv starke Verschmutzungen aus dem Schuhprofil. Zusätzlich verstärkt und extra robust dank gewölbtem Profilverlauf.	
<b>Anwendung:</b>	Empfohlen nur für Innenbereiche. Geeignet für Eingänge bei starker Lauffrequenz (bis zu 10.000 Personen am Tag).	
<b>Materialien:</b>	Tragprofil 1 (Rips):	Aluminiumnatur/ Höhe 11,5 mm x Breite 36 mm / Norm EN 573-3 (Schwerlastprofil)
	Rips-Einlage:	Rips – UV-beständiges und strapazierfähiges Polypropylen mit rutschhemmenden Eigenschaften R11 nach DIN 51130 / erfüllt Norm EN 14041 & EN 13297
	Tragprofil 2 (Bürste):	Aluminiumnatur/ Höhe 13 mm x Breite 12 mm Norm EN 573-3
	Bürsten-Einlage:	Nylonbürsten 0,4 mm aus strapazierfähigen und UV-beständigen Polyamid, rutschhemmende Eigenschaften R12 nach DIN 51130 / Norm EN 13501
	Brandverhalten:	Erfüllt Norm EN 13501-1; Entflammbarkeit Cfl-s1
	Verbindung der Elemente:	Edelstahlseil Ø 3 mm / Mindestbruchlast 5,06 kN/ Norm EN 12385-4
	Verschluss:	Schraubklemme aus Messing, verchromt / DIN EN ISO 9001:2000
	Profilabstand:	Gummihülsen 3-5 mm / DIN 53 517
	Unterseite der Matte:	Gummistreifen-Trittschalldämmung / DIN 53 516
<b>Größe:</b>	Gesamthöhe:	17 - 19 mm
	Gewicht:	18 kg/m <sup>2</sup>
<b>Farbe:</b>	Tragprofil:	Aluminiumnatur
	Rips:	anthrazit, schwarz, grau, blau, braun, beige
	Bürstenleisten:	schwarz, grau, braun, grün, rot, blau
<b>Kleber:</b>	Flexpur 50 grau, ISO 9001, ISO 14001	
<b>Zulässige Belastung:</b>	2000 kg/dm <sup>2</sup>	